

Positionspapier zum wettergeschützten Transport von med-Gasflaschen

Der Anhang 6 zum EU-Leitfaden einer guten Herstellpraxis sieht vor, dass Gasflaschen während des Transports gegen Witterungseinflüsse zu schützen sind.

Dies ist gegeben, wenn

- Gasflaschen mit Schutzkappen nach DIN EN 962 versehen sind,
- oder Flaschenventile mit Folie verschweißt sind,
- oder das Flaschenventilgewinde mit einem Verschluss versehen ist,
- oder die Gasflaschen in einem geschlossenen LKW transportiert werden,
- oder die Gasflaschen in einem geschlossenen Behälter transportiert werden.

Aus sicherheitstechnischen Gründen ist beim Transport von Gasflaschen in geschlossenen Systemen eine Belüftung vorzusehen.

Die Transportvorschriften für den Gefahrguttransport – ADR/GGVSEB sind in jedem Einzelfall einzuhalten.

Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen. Eine Haftung des IGV und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.

